



TAVOLO REFRIGERATO GN 1/1 A TEMPERATURA NORMALE CON 3 PORTE E PIANO DI LAVORO IN ACCIAIO INOX

Interno ed esterno in acciaio inossidabile, con esclusione del fondo esterno in acciaio galvanizzato. Angoli interni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 40 mm. Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica. Temperatura solo positiva. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%) funzionante con gas R404A/R507. Tavoli disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza.

Dotazioni di serie: 1 Griglia Rilsan GN 1/1 e 2 Guide inox ad "L" per porta.

DIMENSIONI: mm 1870x700x850/920h

DIMENSIONI IMBALLO: mm 1920x740x1000h

PESO NETTO: 102 Kg

CAPACITA': 460 L

TEMPERATURA: 0/+10°C

GAS REFRIGERANTE: R404A/R507

COLLAUDO: +43 / 65%

ASSORBIMENTO: 495 W

ALIMENTAZIONE: 230 V / 1 P / 50/60 Hz