



Vetrina gastronomia plug-in per l'esposizione e la conservazione di alimenti freschi, semi-ventilata; con gruppo incorporato, remoto o neutra; piano di lavoro in laminato antigraffio, vassoi espositivi in lamiera verniciata bianca atossica, idonea per alimenti. Non canalizzabile. Grazie all'ingombro contenuto (profondità di soli 900 mm), è ideale per la collocazione in ambienti stretti. Tecnologia e design Made in Italy. Facilità d'installazione. Basso consumo energetico. Basso impatto ambientale. Vasca realizzata senza l'uso di CFC.

DIMENSIONI: mm 1040x900 x1262 h

ALIMENTAZIONE: 220V/50Hz

POTENZA ASSORBITA TOTALE GRUPPO INCORPORATO R404A: 390 W

POTENZA ASSORBITA TOTALE SENZA GRUPPO: 110 W

POTENZA ASSORBITA DALL'ILLUMINAZIONE: 1x18 W

SUPERFICIE DI ESPOSIZIONE: 0,6 m²

VOLUME RISERVA IN LITRI: 120 L

NUMERO SPORTELLI: 1

POTENZA FRIGORIFERA PER GRUPPO REMOTO T.EVAP. -10°C: 320 W

PESO LORDO: 125 Kg

Nel prezzo sono inclusi: 2 fiancate termoformate e coibentate (spessore 40 mm) con fianco in cristallo, pannello elettronico di comando, fila di luci sul cappello, riserva refrigerata a sportelli fascia frontale a scelta nei colori: rosso, verde, giallo, blu, bianco. Sbrinamento a fermata. Gruppo incorporato R404a con vaschetta raccoglicondensa estraibile.

VERSIONI DISPONIBILI:

Con vetri curvi temprati (VC)

Con vetri curvi temprati e cappello in lamiera verniciata (VCC)

Con vetri dritti temprati (VD)

Libero servizio (Self)

Con gruppo incorporato, gruppo remoto o neutra

ACCESSORI:

Mensola intermedia in vetro temprato

Piano di lavoro in acciaio inox

Piano di lavoro in granito

Chiusure scorrevoli

Piano esposizione in acciaio inox

Divisorio mobile in vetro

Tagliere in nylon

Supporto per bilancia in acciaio inox

Sbrinamento elettrico

Carrello con ruote

Imballo in gabbia legno (Vetri smontati)