



### **ARMADIO REFRIGERATO GN 2/1 MONOBLOCCO IN ACCIAIO INOX**

Interno ed esterno in acciaio inossidabile, eccetto fondo, soffitto e schienale esterni in acciaio galvanizzato. Angoli esterni arrotondati. Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione. Spessore dell'isolamento: 60 mm. Porte a chiusura automatica con guarnizione magnetica. Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC. Refrigerazione ventilata. Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente + 43°C ed umidità relativa del 65° C) funzionante con gas R404A/R507 (collaudo: +43/65°C/RH). Armadi disponibili anche nella versione senza unità refrigerante. Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici. Modelli 700 L con porta reversibile. Piedi in acciaio inossidabile regolabili in altezza. Armadi combinati disponibili esclusivamente con evaporatore all'interno della camera refrigerata.

#### **Armadio a temperatura normale**

Dotazione per allestimento interno: 3 griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 6 guide in Acciaio Inox.

#### **Armadio a bassa temperatura**

Dotazione per allestimento interno: 3 griglie plastificate Rilsan GN 2/1 e 6 guide in Acciaio Inox, Fermo ventola

	DIMENSIONI	PESO	CAPACITA'	TEMPERATURA	ASSORBIMENTO	ALIMENTAZIONE
<b>TEMPERATURA NORMALE</b>	71x80x203/210 cm	110 Kg	700 LT	0/+10°C	385 W	230 V/1/50 Hz
<b>BASSA TEMPERATURA</b>	71x80x203/210 cm	122 Kg	700 LT	-18/-22°C	650 W	230 V/1/50 Hz