




	H bicchieri: 19,5 cm	H bicchieri: 24 cm	H bicchieri: 27,5 cm
Dimensione	42x50x59,5h	42x50x65,5h	47x55,5x70h
Imballo - cm/mc/Kg	66x56,5x80h 0.30/44	66x56.5x80h 0.30/44	66x56.5x85h 0.32/42
Dimensione cesto	35x35x15	35x35x15	40x40x15
Ciclo lavaggio	120	120	120
n° cesti/ora	30	30	30
H massima bicchiere	19,5	24	27,5
Ø max piatto			29,5
Girante			
Resistenza vasca	3,0	3,0	3,0
Resistenza boiler monofase	3,0	3,0	3,0
Potenza pompa	0,26 / 0,35	0,26 / 0,35	0,29 / 0,4
Portata pompa	180	180	220
Potenza totale / Corrente	3,26 / 16	3,26 / 16	3,29 / 16
Tensione alimentazione standard	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz	230V 50/60 Hz
Alimentazione acqua consigliata	+55°C	+55°C	+55°C
Consumo acqua per ciclo a 2 bar	2,0	2,0	2,0
Dosatore di detergente e brillantante elettrici	DD-3lt/h / DB-0,3lt/h	DD-3lt/h / DB-0,3lt/h	DD-3lt/h / DB-0,3lt/h
Kit pompa di pressione 0,5Hp	CA500K	CA500K	CA500K
Kit pompa di scarico 35W	DP50K	DP50K	DP50K
Piedino inox dim. 5-7 cm	3294	3294	3294
Inserto inclinato bicchieri			208051

birra			
Cesto 8 piatti dim.40x40x10 cm			208055
KIT100	●	●	●
Addolcitore manuale da 8lt - DEP 8	●	●	●
Addolcitore automatico elettronico da 5 lt - ADD 5	●	●	●
Addolcitore automatico elettronico da 7 lt - ADD 7	●	●	●
Addolcitore automatico elettronico da 12 lt - ADD 12			●
Break-Tank riscaldato - BT100	●	●	●
Cesto per bicchieri dim.35x35x15 cm	207054 (2)	207054 (2)	
Cesto per bicchieri dim.40x40x15 cm			208054 (2)
Portacucchiaini	1155 (1)	1155 (1)	1155 (1)
Portapiattini 12 posti	1153 (1)	1153 (1)	1153 (1)
Controllo elettromeccanico	●	●	●
Dosatore peristaltico di brillantante	●	●	●
Dosatore peristaltico di detergente	●	●	●

